



LAVERIE AVEC CAPOT

INSTALLATION COMPLÈTE DE VÔTRE LAVERIE



rou, mélangeur 1/4



Lave-vaisselle à capot

Capot électronique heavy duty 12,5kw + pompe vidange + dos.detergent + prs rinçage indépendant du réseau +mpower (commutable 9,75kw ou 230/3 ou 6,75 mono), h.utile 42cm. Lavage gn1/1 (casier spécial). Autonettoyage+autodiagnostic+thermomètres.bras lavage+rinçage inox;cuve emboutie latérale+filtre inox;fonction green économie énergie;thermostop t° rinçage garantie; doseurs électriques;cycles 60-120-180-540"; 2 casiers assiettes,1verres, 2godets

Référence	FRI-LARAH800ESIPRSDDDPX
Modèle	LARAH800ESI PRSDDDPX/K
Dim L x P x H (mm)	760 X 793 X 1494
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T commutable/12,5kW

Prix ht*
4417€

Table d'entrée à droite



Réalisation tout inox AISI 304. Ceinture inox sous plateau hauteur 120 mm. Bac inox embouti 400x400 à droite. Piètement inox tube rond 38 mm. Chemin de glissement largeur 510 mm. Capacité 2 casiers.

Référence	FRI-ISU110826
Modèle	ISU110826/A
Dim L x P x H (mm)	1100 X 760 X 900

Prix ht*
985€

Table d'entrée à gauche

Réalisation tout inox AISI 304. Ceinture inox sous plateau hauteur 120 mm. Bac inox embouti 400x400 à gauche. Piètement inox tube rond 38 mm. Chemin de glissement largeur 510 mm.

Référence	FRI-ISU110846
Modèle	ISU110846/A
Dim L x P x H (mm)	1100 X 760 X 900

Prix ht*
985€

Table de sortie

Réalisation tout inox AISI 304. Ceinture inox sous plateau hauteur 120 mm. Piètement inox tube rond 38 mm. Chemin de glissement largeur 510 mm. Capacité 2 casiers.

Référence	FRI-ISU110226
Modèle	ISU110226/A
Dim L x P x H (mm)	1100 X 600 X 900

Prix ht*
560€



Adoucisseur Franstal 4 litres eau froide volumétrique

Les + produit » Protège parfaitement les machines contre l'entartrage » Adoucisseur simple au design compact » Entièrement automatique et facile à utiliser » Plus de puissance et moins de consommation de sel grâce à une régénération proportionnelle » Préprogrammé et assemblé en usine pour une mise en place et une mise en service simples » Système de commande

Référence	FRI-LWASOFT4
Modèle	SOFT 4/K
Dim L x P x H (mm)	203 X 403 X 493
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1kW

Prix ht*
590€

Adoucisseur Franstal 10 litres eau froide volumétrique

Les + produit » Protège parfaitement les machines contre l'entartrage » Adoucisseur simple au design compact » Entièrement automatique et facile à utiliser » Plus de puissance et moins de consommation de sel grâce à une régénération proportionnelle » Préprogrammé et assemblé en usine pour une mise en place et une mise en service simples » Système de commande

Référence	FRI-LWASOFT11
Modèle	SOFT 11/K
Dim L x P x H (mm)	270 X 480 X 532
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1kW

Prix ht*
772€

Adoucisseur Franstal 20 litres eau froide volumétrique

Les + produit » Protège parfaitement les machines contre l'entartrage » Adoucisseur simple au design compact » Entièrement automatique et facile à utiliser » Plus de puissance et moins de consommation de sel grâce à une régénération proportionnelle » Préprogrammé et assemblé en usine pour une mise en place et une mise en service simples » Système de commande

Référence	FRI-LWASOFT21
Modèle	SOFT 21/K
Dim L x P x H (mm)	270 X 480 X 804
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1kW

Prix ht*
1015€



Adoucisseur soft 50 eau chaude vanne chronométrique

Pour laveuses à capot et avancement automatique. Débit : 4,5 m3/h
Volume résine : 10L T° max de l'eau : 65°C
Autonomie bac à sel (Nbre régénération) : 28

Référence	FRI-LWASOFT50ECC
Modèle	SOFT50CC/A
Dim L x P x H (mm)	330 X 550 X 650
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,04kW

Prix ht*
901€



Préfiltre COMPLET OSMOSEUR

Préfiltration particules 20µm et charbon actif, avec réductions et vanne de purge pour osmoseur BWT

Référence	B23-M0100034
Modèle	M0100034/T

Prix ht*
172€



Osmoseur Franstal RO 120 + préfiltres + kit raccordement

Pack comprenant Osmoseur + kit de raccordement + préfiltre. Les + produit » Pompe vibrante à membrane pour une pression constante » Précision des capteurs » Contrôle et suivi via l'application sur smartphone » Boîtier en aluminium de haute qualité » Système de membrane BWT bestaqua » Encombrement réduit pour un osmoseur

Référence	FRI-LWAFRANSTALRO120
Modèle	PACK OSMOSEUR RO 120/K
Dim L x P x H (mm)	153 X 505 X 271

Prix ht*
2012€



Osmoseur BESTAQUA ROC 16

Protection contre l'entartrage et lavage optimal pour des verres brillants. Pompe pour une pression constante
Précision des capteurs
Contrôle et suivi via l'application sur smartphone
Boîtier en aluminium de haute qualité
Système de membrane BWT bestaqua
Fonctionnement sans eau adoucie jusqu'à 36°TH
Performance du perméat l/h 180
Pression de l'entrée d'eau bar 1,5-4

Référence	B23-125255111
Modèle	BESTAQUA/E
Dim L x P x H (mm)	230 X 395 X 670
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,26kW

Prix ht*
2715€



Kit de raccordement OSMOSEUR

Le kit de raccordement comprend flexibles, réductions et raccords rapides nécessaires à l'installation des osmoseurs bestaqua HQ et LT, ainsi que la cartouche charbon actif de préfiltration bestaste S.

Référence	B23-M0824046
Modèle	M0824046/E

Prix ht*
239€



Cartouches pour fours mixtes



Kit Complet Pack installation FLEX

Comprend la tête BWT besthead FLEX, raccord FLEX-T, débitmètre avec afficheur LCD, 2 flexibles inox 3/8, test de dureté carbonate et totale et réductions

Référence **B23-125505655**
Modèle 125505655/E

Prix ht*
230€

Cartouche BESTMAX 2XL

Traitement anticalcaire par décarbonatation
Filtration goûts et odeurs
Filtration particules en suspension 20µm
Traitement pour éviter la prolifération bactérienne
Cartouche à usage unique, pas de consigne
Utilisation verticale ou horizontale
Conforme à la norme ACS

Référence **B23-M0812116**
Modèle M0812116/E
Dim H x P (mm) 185 X 574

Prix ht*
251€

Cartouche de remplacement Franstal 2XL

Protection contre le calcaire en 5 niveaux :
rétention chlore, particules, goûts et odeurs.
Autonomie 9m3 sur four mixte, 12m3 sur machine
à café pour dureté moyenne 10° KH

Référence **FR1-LWAFRANSTAL2XL**
Modèle LWAFRANSTAL2XL/A
Dim L x P x H (mm) 520

Prix ht*
219€



Kit Complet Franstal 2XL

Accessoires (tête de raccordement avec clapets anti retour, 2 flexibles inox, débitmètre, test de dureté, vanne de purge, réductions)
Protection contre le calcaire en 5 niveaux de filtration : rétention chlore, particules, goûts et odeurs
Vanne d'arrêt intégrée, réglage bypass
Autonomie 9m3 sur four mixte, 12 m3 sur machine à café pour dureté moyenne 10° KH

Référence **FR1-LWAKIT2XL**
Modèle LWAKIT2XL/A
Dim L x P x H (mm) 574

Prix ht*
436€



Kit PURITY C500

Traitement d'eau anticalcaire pour les boissons chaudes.
Ce kit comprend une cartouche purity C500 + tête purity c 070 % G3/8 + 1 flexible d'entrée avec vanne d'arrêt + test KH.
Meilleure extraction du café et crème persistante
Capacité de 6800 litres d'eau pour une dureté carbonate (KH) à 10° DH et avec réglage bypass à 40%

Référence **B66-1009584**
Modèle KP/E
Dim L x H (mm) 144 X 557

Prix ht*
265€



Kit première installation PURITY C1100 Steam spécial four

Traitement d'eau anticalcaire pour la cuisson
Durée de vie du four augmentée
Pas de branchement électrique
Pas de surconsommation d'eau
Pas de rechargement en sel ni rejet de sodium
Des plats avec plus de saveurs et couleurs
Respect des normes sanitaires
Utilisation horizontale ou verticale
kit complet accessoires (1 référence / 1 carton)

Référence **B66-1027756**
Modèle K/E
Dim H (mm) 0 0 557

Prix ht*
480€



- Commandes mécaniques avec cycle 120 sec. (30 paniers/h) • Fabrication inox AISI 304 avec porte en double paroi et cuve avec angles arrondis • Bras tournants de lavage et rinçage avec injecteurs facilement démontables • Doseur produit rinçage réglable incorporé • Thermostop • Livré avec 2 paniers verres + 1 godet couverts + 1 support soucoupes



Lave-verres

Panier 350 x 350 mm
Hauteur passage : 195 mm

Référence	K50-AQUA35
Modèle	AQUA35/A
Dim L x P x H (mm)	400 X 495 X 585
Tension / Puissance Elec.	230V+T/2,6kW

Prix ht*
999€



Option Pompe de vidange AQUA 35 installé

A utiliser seulement pour lave-verres et frontales sous-table

Référence	K50-PS-AQUA35
Modèle	PS/R

Prix ht*
169€



- Bras de lavage et rinçage en composite • Cuve à fond imprimé et penté vers la vidange • Cycle Autonettoyage + Autodiagnostic + Thermomètres • Thermostop T° rinçage garantie • Doseur électrique rinçage réglable • cycles 90-120-180-540" / 40-30-20-7 casiers/h • dotation 2 casiers verres • 1 support soucoupes, 1 godet



Lave-verres

LAVE-VERRES ELECTRONIQUE
Panier 350 x 350 mm
Hauteur utile 25cm
Porte isolée par double paroi
Débit 30 casiers/h

Référence	FRI-LARAF35.25ESI
Modèle	LARAF35.25ESI/K
Dim L x P x H (mm)	440 X 497 X 640
Tension / Puissance Elec.	230V+T/2,9kW

Prix ht*
1255€

Lave-verres

LAVE-VERRES ELECTRONIQUE
Capacité : 30 casiers/h
Bras supérieur et inférieur en composite
Panier 400 x 400 mm
Hauteur utile 30cm
Porte isolée par double paroi
Supports panier emboutis

Référence	FRI-LARAF40.30ESILSDDTF
Modèle	LARAF40.30ESILSDDTF/K
Dim L x P x H (mm)	455 X 550 X 700
Tension / Puissance Elec.	230V+T/3kW

Prix ht*
1862€



- Bras de lavage et rinçage en composite • Cuve à fond imprimé et penté vers la vidange • Cycle Autonettoyage + Autodiagnostic + Thermomètres • Thermostop T° rinçage garantie • Doseur électrique rinçage réglable • cycles 90-120-180-540" / 40-30-20-7 casiers/h • Dotation 2 casiers verres + 1 support soucoupes + 1 godet

- Bras de lavage et rinçage en composite • Cuve à fond imprimé et penté vers la vidange • Cycle Autonettoyage + Autodiagnostic + Thermomètres • Carrosserie double paroi partielle • Thermostop T° rinçage garantie • Doseur électrique rinçage réglable • Cycles 90-120-180-540" / 40-30-20-7 casiers/h • dotation 2 casiers verres + 1 support soucoupes + 1 godet



Lave-verres avec pompe de vidange

LAVE-VERRES ELECTRONIQUE - POMPE DE VIDANGE
Panier 350 x 350 mm
Hauteur utile 25cm
Porte isolée par double paroi
Débit 30 casiers/h

Référence	A29-AF35.25ESI-DDDP
Modèle	AF35.25ESI-DDDP/T
Dim L x P x H (mm)	440 X 497 X 640
Tension / Puissance Elec.	230V+T/2,9kW

Prix ht*
1490€

Lave-verres avec pompe de vidange

LAVE-VERRES ELECTRONIQUE - POMPE DE VIDANGE
Capacité : 30 casiers/h
Bras supérieur et inférieur en composite
Panier 400 x 400 mm
Hauteur utile 30cm
Porte isolée par double paroi
Supports panier emboutis

Référence	A29-AF40.30ESI-LSDDDP/T
Modèle	AF40.30ESI-LSDDDP/T/i
Dim L x P x H (mm)	455 X 550 X 700
Tension / Puissance Elec.	230V+T/3kW

Prix ht*
1989€



KROMO
YOUR SMART WASH

- Construction inox aisi 304 avec porte double paroi • Cuve avec angles arrondis • Bras tournants de lavage et rinçage • Triple filtrage de protection pompe • Hauteur passage: verres 320mm - assiettes 345mm • Panier 500x500mm • Doseur produit de rinçage réglable
- 1 panier assiettes + 1 panier verres + 1 godet couverts • Thermostop



Lave-vaisselle frontal

Commandes mécaniques avec cycles de lavage 120» + 180»secondes

Référence	K50-AQUA50
Modèle	AQUA50/R
Dim L x P x H (mm)	590 X 600 X 850
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T/5,2kW

Prix ht*
1999€



Option Pompe de vidange AQUA 50 installé

A utiliser seulement pour lave-verres et frontales sous-table

Référence	K50-PS-AQUA50
Modèle	PS/R
Tension / Puissance	/5,2kW

Prix ht*
169€



Lave-vaisselle frontal

Panneau de commandes avec écran LED. 4 cycles 60/90/120/180 sec, soft-start, auto-nettyage.

Référence	K50-AQUA50T
Modèle	AQUA50T/R
Dim L x P x H (mm)	590 X 600 X 850
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T/5,2kW

Prix ht*
2129€

Socle AQUA 50

Support inox pour laveuse frontale
Panier 500x500mm

Référence	K50-SOCLE50
Modèle	SOCLE50/R

Prix ht*
269€



Pour lave-verres

Système PURITY 1200 Clean Premium.

Traitement d'eau anticalcaire pour lave-vaisselle
Utilisation Horizontale ou Verticale
Capacité moyenne : 12000L
Démminéralisation partielle
Pour une vaisselle éclatante

Référence	B66-104758
Modèle	SPCP/E
Dim L x P x H (mm)	550

Prix ht*
1020€



Pour lave-vaisselle

Système PURITY 1200 Clean Extra Premium.

Traitement d'eau anticalcaire pour les lave-verres
Utilisation Horizontale ou Verticale
Capacité moyenne : 5000 L
Démminéralisation totale
Pas de traces sur les verres
Pas d'essuyage manuel

Référence	B66-104759
Modèle	SPCEP/E
Dim L x P x H (mm)	550

Prix ht*
1100€



Lave-vaisselle à commande électronique

Laveuse Frontale Electronique + Filtre Cuve, Haut.Utile 35cm. Lavage GN1/1 (avec casier spécial). Bras lavage et rinçage en composite; cuve à fond imprimé et penté vers la vidange; supports panier emboutis; carrosserie double paroi partielle; Thermostop T° rinçage garantie; doseur rinçage électrique; cycles 90-120-180-540" - débit 40-30-20-6 casiers/h; dotation: 1 casier assiettes, 1 casier verres, 1 godet couverts.

Référence	FRI-LARAF5035ESIMTF
Modèle	LARAF5035ESIMTF/K
Dim L x P x H (mm)	572 X 633 X 814
Tension / Puissance Elec.	230V+T/3,25kW

Prix ht*
2076€



Lave-vaisselle à commande électronique

Frontale Electronique Mpower +PRS rinçage indépendant +Vidange Smart sans trop-plein+DOS.DETERGENT + FILTRE CUVE, h.utile 35cm. Lavage GN1/1 (casier spécial). Autonettoyage+Autodiagnostic+Thermomètres. Bras lavage+rinçage en composite; cuve+ supports emboutis; double paroi partielle; Fonction GREEN économie énergie; Thermostop rinçage garantie; doseurs électriques; cycles 90-120-180-540"; 1 casier assiettes, 1 verres, 1 godet couverts.

Référence	FRI-LARAF5035ESIPRSSDD
Modèle	LARAF5035ESIPRSSDD/K
Dim L x P x H (mm)	572 X 633 X 814
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T commutable/6,55kW

Prix ht*
2835€



Lave-vaisselle à commande électronique

Frontale Electronique Mpower +Adoucisseur+Vidange+D. Detergent +Filtre Cuve, haut.utile 35cm. Lavage GN1/1 (cas.spécial). Cycle Autonettoyage+ Autodiagnostic + Thermomètres. Bras lavage+rinçage en composite; cuve+supports emboutis; doubleparoi partielle; Fonction GREEN économie énergie; Thermostop T° rinçage garantie; doseurs électriques; cycles 90-120-180-540"; 1 casier assiettes, 1 casier

Référence	FRI-LARAF5035ESISDDDP
Modèle	LARAF5035ESISDDDP/K
Dim L x P x H (mm)	572 X 633 X 814
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T commutable/5kW

Prix ht*
2673€



Lave-vaisselle à commande électronique

LAVE VAISSELLE FRONTALE ELECTRONIQUE TRIPHASEE Panier 600 x 500 mm. Capacité : 40-30-20-6 casiers/h.



Référence	A29-AS60.40EPI-PRSSD
Modèle	AS60.40EPI-PRSSD/K
Dim L x P x H (mm)	600 X 703 X 850
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T commutable/6,68kW

Prix ht*
2943€



KROMO
YOUR SMART WASH

- Construction inox AISI 304 • Cuve emboutie et angles arrondis • Bras lavage/rinçage indépendants • Filtre cuve dédoublé + filtres pompe • Démarrage à fermeture capot • Installation droite ou en angle • Hauteur utile 410mm • Doseur produit rinçage réglable incorporé • 2 paniers assiettes + 1 verres + 2 godets • Thermostop



Lave-vaisselle à capot

Commandes mécaniques avec thermomètres
2 cycles 50-120» secondes

Référence	K50-HOOD110
Modèle	HOOD110/K
Dim L x P x H (mm)	720 X 735 X 1445/1880
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T/10,2kW

Prix ht*
3599€



Option Pomme de vidange HOOD110 installé

Référence	K50-PS-HOOD110
Modèle	PV/M

Prix ht*
169€



Lave-vaisselle à capot

Panneau LED avec visualisation des températures
4 cycles 50/80/120/180sec, soft-start, auto-nettoyage

Référence	K50-HOOD110T
Modèle	HOOD110T/R
Dim L x P x H (mm)	720 X 735 X 1445/1880
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T/10,2kW

Prix ht*
3699€



HONVED

Lave-vaisselle à capot

Structure et cuve en inox Aisi 304 avec angles arrondis.

2 cycles de 90 et 120 secondes.

Filtre de cuve.

Doseur de produit lavage et de rinçage.

2 bras de lavage et rinçage en composite.

Dotation: 2 casiers 12/18 assiettes 500x500. 1 panier universel

500x500. 1 godet à couverts.

Référence	E01-139546
-----------	-------------------

Modèle HSP600/R

Dim L x P x H (mm) 625 X 740 X 1460

Tension / Puissance Elec. TRI400V+N+T/9,75kW

Prix ht*
2920€



Lave-vaisselle à capot

Capot Electronique Doubleparoiheavy Duty +Vidange+Detergent+Prs rinçage indépendant du réseau+MPOWER commutable 10,3kWh. utile 42cm.Lavage 60x40cm (chargement frontal)+GN1/1 casier spécial. Autonettoyage+Autodiagnostic+Thermomètres. Bras lavage triple+rinçage inox;cuve emboutie latérale+filtre inox;Fonction GREEN économie énergie;Thermostop T* rinçage garantie;dos.électriques; cycles 60-120-180-540"; 2 Casiers

Référence	FRI-LARAH1240EPIPRSDPHD
-----------	--------------------------------

Modèle LARAH1240EPI PRSDPHD/K

Dim L x P x H (mm) 760 X 793 X 1494

Tension / Puissance Elec. TRI400V+N+T commutable/14,8kW

Prix ht*
5655€

LAVE - VAISSELLE

À AVANCEMENT AUTOMATIQUE



Intérieur compact



Économiseur lavage et rinçage



Bras de rinçage



Bras de lavage



Zone de lavage



Le lave-vaisselle à avancement automatique compact LKRRK1010E a un encombrement limité et de hautes performances. Le sens d'entrée réversible, le panneau de commande simple et intuitif et tous les autres accessoires optionnels, font de LKRRK1010E la solution idéale

Points forts

- Économiseurs lavage /rinçage inclus
- Sens entrée droite ou gauche
- Panneau électronique
- Dimensions compactes





FRANSTAL
Gold

Lave-batterie

Construction inox aisi 304.
Cuve emboutie avec angles arrondis.
Panier 665 x 550mm
Triple filtrage en inox.
Porte double parois demi abattante.
Bras de lavage et rinçage en inox.
Pompe lavage.
Hauteur utile 805 mm.
Doseur produit de rinçage + surpresseur + système energy saving + autonettoyage + thermostat.
Livré avec : 1 panier inox 665x550mm + 1 support plateaux + 1 porte ustensiles + 1 grille

Référence	FR1-LKRKP151EL
Modèle	LKRKP151EL/E
Dim L x P x H (mm)	650 X 750 X 1690/2060
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T/8kW

Prix ht*
6065€



FRANSTAL
Gold

Lave-batterie

Construction inox aisi 304.
Cuve emboutie avec angles arrondis.
Panier 700 x 700mm
Triple filtrage en inox.
Surchauffeur en inox 304.
Porte demi abattante.
Double parois et bras en inox.
Pompes : 2x1,75kw avec activation l'une après l'autre.
Panneau électronique TFT touche.
4 cycles programmables, vidange automatisée, Hauteur utile 645 mm.
Doseur de rinçage, pompe de rinçage + autonettoyage + energy saving.
Livré avec 1 panier inox 700x700mm + 1 support plateaux + 1 porte ustensiles

Référence	FR1-LKRKP202ELPLUS
Modèle	LKRKP202ELPLUS/K
Dim L x P x H (mm)	840 X 885 X 1800/2035
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T/12,5kW

Prix ht*
9714€



FRANSTAL
Gold

Lave-batterie

Construction inox aisi 304.
Cuve emboutie avec angles arrondis.
Panier 850 x 725mm
Triple filtrage en inox.
Surchauffeur en inox 304.
Porte demi abattante.
Double parois et bras en inox.
Triple filtrage en inox.
Pompes: 2x2,18kw avec activation l'une après l'autre.
Panneau électronique TFT touche.
4 cycles programmables, vidange automatisée, hauteur utile 645 mm.
Doseur de rinçage, pompe de rinçage + autonettoyage + energy saving.
Livré avec 1 panier inox 850x725mm + 1 support plateaux + 1 porte ustensiles

Référence	FR1-LKRKP302ELPLUS
Modèle	LKRKP302ELPLUS/E
Dim L x P x H (mm)	990 X 885 X 1800/2035
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T/13,4kW

Prix ht*
11588€



Salons de coiffure, espaces de travail, crèches et écoles, établissements de soins de santé et de beauté, restaurants, auberges, entreprises de nettoyage, campings, salles de sport..., la gamme ASKO est pensée pour répondre aux besoins spécifiques de chaque secteur professionnel. Dans un encombrement minimal, ses appareils sont construits durablement et se dotent de programmes de désinfection. De 60 cm de largeur, ils peuvent être installés côte à côte pour laisser des espaces de rangement au-dessus, ou superposés en colonne.



Lave-linge capacité 6,5kg

Volume tambour 60 l, vidange par pompe

Référence	E01-139719
Modèle	WMC6743PB.T/K
Dim L x P x H (mm)	595 X 591 X 850
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T commutable 230V+T/3Kw

Prix ht*
2339€

Lave-linge capacité 9kg

Volume tambour 80 l, vidange par pompe

Référence	E01-135657
Modèle	WMC8944PB.T/R
Dim L x P x H (mm)	595 X 706 X 850
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T commutable 230V+T/4,4Kw

Prix ht*
2515€



Lave-linge professionnel avec pompe de vidange
Carrosserie : Top, façade et côtés GRIS MAT



Lave-linge capacité 7kg- Gris mat + pompe HYG+

Essorage (tr/mn) :1500
Facteur G : 614
Nbre de cycles préconisés : 4/jour

Référence	E01-139609
Modèle	WS660-G/K
Dim L x P x H (mm)	600 X 660 X 850
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T/3,8kW

Prix ht*
2788€

Lave-linge capacité 8kg- Gris mat + pompe HYG+

Essorage (tr/mn) :1600
Vidange : Pompe Facteur G : 614
Nbre de cycles préconisés : 8/jour

Référence	E01-139611
Modèle	WS970-G/K
Dim L x P x H (mm)	630 X 700 X 900
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T/4,6kW

Prix ht*
3813€



Monnayeur

Kit monnayeur jetons pour lave-linge

Référence	E01-139738
Modèle	KIT/MJET/WS660-970/I

Prix ht*
682€

Pour les jetons, nous consulter.



SCHULTHESS

Lave-linge industriel électrique à cuve suspendue

Vidange : vanne

Carrosserie : Acier galvanisé traité anti trace, époxy mat haute température

Nbre de cycles préconisés : 12/jour

Lave-linge industriel électrique à cuve suspendue 7kg

Essorage (tr/mn) :1200

Facteur G : 416

Référence	E01-139721
Modèle	W65/K
Dim L x P x H (mm)	696 X 820 X 1210
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T/9kW

Prix ht*
6070€

Lave-linge industriel électrique à cuve suspendue 11kg

Essorage (tr/mn) :1200

Facteur G : 416

Référence	E01-139725
Modèle	W100/R
Dim L x P x H (mm)	696 X 915 X 1210
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T/9kW

Prix ht*
8039€



Lave-linge industriel électrique à cuve suspendue 9kg

Essorage (tr/mn) :1200

Facteur G : 416

Référence	E01-139723
Modèle	W80/R
Dim L x P x H (mm)	696 X 820 X 1210
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T/9kW

Prix ht*
6774€

Lave-linge industriel électrique à cuve suspendue 14kg

Essorage (tr/mn) :1100

Facteur G : 419

Référence	E01-135576
Modèle	W130/R
Dim L x P x H (mm)	790 X 935 X 1360
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T/14,5kW

Prix ht*
10420€



Lave-linge industriel électrique à cuve suspendue 18kg

Essorage (tr/mn) :1100

Facteur G : 419

Référence	E01-135577
Modèle	W160/R
Dim L x P x H (mm)	790 X 935 X 1360
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T/17,6kW

Prix ht*
12092€



SCHULTHESS

Séchoir électrique 16kg, tambour inox, programmeur Expert

Séchoir électrique 16kg, tambour inox, programmeur Expert Carrosserie : Acier galvanisé traité anti trace, époxy mat haute température Volume tambour (l) : 325 Porte réversible : Oui Sonde humidité résiduelle : oui

Référence	E01-135579
Modèle	D325/R
Dim L x P x H (mm)	790 X 1200 X 1350
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T/20,6Kw

Prix ht*
6484€



SCHULTHESS

Séchoir électrique 10kg, tambour inox, programmeur Expert

Séchoir électrique 10kg, tambour inox, programmeur Expert Carrosserie : Acier galvanisé traité anti trace, époxy mat haute température Volume tambour (l) : 200 Porte réversible : Oui Sonde humidité résiduelle : oui

Référence	E01-135578
Modèle	D200/R
Dim L x P x H (mm)	790 X 900 X 1350
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T/14,4kW

Prix ht*
5136€



Orione
ASKO

Salons de coiffure, espaces de travail, crèches et écoles, établissements de soins de santé et de beauté, restaurants, auberges, entreprises de nettoyage, campings, salles de sport... la gamme ASKO est pensée pour répondre aux besoins spécifiques de chaque secteur professionnel. Dans un encombrement minimal, ses appareils sont construits durablement et se dotent de programmes de désinfection. De 60 cm de largeur, ils peuvent être installés côte à côte pour laisser des espaces de rangement au-dessus, ou superposés en colonne.



Sèche-linge capacité 6,5kg, avec condenseur

Volume tambour 117 l

Référence	E01-135660
Modèle	TDC1772CB.T/R
Dim L x P x H (mm)	595 X 654 X 850
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T commutable 230V+T/2,5kW

Prix ht*
1655€

Sèche-linge capacité 8kg, à évacuation

Carrosserie : titanium. Volume tambour 145 l.
Porte réversible : oui. Sonde humidité résiduelle : oui.

Référence	E01-135662
Modèle	TDC1485VB.T/R
Dim L x P x H (mm)	595 X 769 X 850
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T commutable 230V+T/5KW

Prix ht*
1652€

Sèche-linge capacité 6,5kg, avec pompe à chaleur

Volume tambour 117 l

Référence	E01-135661
Modèle	TDC1771H.T/K
Dim L x P x H (mm)	595 X 654 X 850
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,9Kw

Prix ht*
2142€

SCHULTHESS

Sèche-linge capacité 8kg - gris mat top inox avec condenseur

Sèche-linge professionnel 8 kg, condenseur
Carrosserie : Façade, Top et côtés Gris MAT
Volume tambour (l) : 153
Vidange : Pompe
Porte réversible : Oui
Sonde humidité résiduelle : oui

Référence	E01-139614
Modèle	DS970CO-G/R
Dim L x P x H (mm)	630 X 840 X 900
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T/5,1kW

Prix ht*
2943€

Sèche-linge capacité 8kg - gris mat top inox avec évacuation

Sèche-linge professionnel 8 kg, évacuation
Carrosserie : Façade, Top et côtés Gris MAT
Volume tambour (l) : 153
Porte réversible : Oui
Sonde humidité résiduelle : oui

Référence	E01-139613
Modèle	DS970EV-G/R
Dim L x P x H (mm)	630 X 800 X 900
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T/5,9kW

Prix ht*
2396€

SCHULTHESS

Sèche-linge professionnel 7 kg, à condensation

Sèche-linge professionnel 7 kg Carrosserie : Façade, Top et côtés Gris MAT
Volume tambour (l) : 153
Vidange : Pompe
Porte réversible : Oui
Sonde humidité résiduelle : oui

Référence	E01-139610
Modèle	DS660-G/R
Dim L x P x H (mm)	595 X 630 X 850
Tension / Puissance Elec.	TRI400V+N+T commutable 230V+T/2,5kW

Prix ht*
2055€

RÉDUIRE ET VALORISER VOS DÉCHETS ORGANIQUES LES SOMMAIRE

JUSQU'À 90% EN SEULEMENT **24 H**

GRÂCE À DES BIODIGESTEURS CONNECTÉS !



Experts de la gestion des biodéchets, nous vous accompagnons dans le déploiement et la mise en place de **biodigesteurs connectés robustes et simples d'utilisation**. Notre solution contribue à l'économie circulaire et permet de mesurer l'impact environnemental et économique de vos actions en conformité avec la loi AGECE!

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT



Déchets animaux et végétaux, contenants et serviettes biodégradables

DONNÉES DISPONIBLES

- Poids machine (biodéchets ajoutés et amendement vidé)
- Consommation électrique
- Système d'alertes
- Etat de la machine en temps réel et bien plus !



Matière organique résiduelle (M.O.R)
Amendement organique hygiénisé



Compostage et retour au sol des nutriments

Sur site avec les déchets verts ou via prise en charge par un professionnel agréé.



Biogaz, électricité via méthanisation

Via prise en charge par un professionnel agréé

Appareil compact et efficace, conçu pour la digestion biologique de tous les déchets organiques. Idéal pour les environnements nécessitant une gestion durable des biodéchets, ce biodigester réduit considérablement le volume des déchets tout en offrant une solution hygiénique et sans nuisances.



Eco-biodigester 5 kg/jour (2 t/an)

- Capacité de digestion : 4-6 KG / jour
- Digestion biologique de tous déchets organiques • 2 t/an soit 4-6 kg/jour • Réduction volume de 80 à 90% en 24H • Très faible encombrement

Référence **O13-GG02**
Modèle GG02/R
Dim L x P x H (mm) **457 X 457 X 762**
Tension / Puissance Elec. **230V+T/0,24 kW**

Prix ht*
2439€

Dispositif de grande capacité conçu pour les environnements générant des volumes élevés de déchets organiques. Capable de traiter jusqu'à 30 tonnes de biodéchets par an (85-100 kg/jour), cet appareil garantit une gestion efficace et durable des déchets, tout en minimisant l'espace requis et en optimisant les processus de réduction de volume.



Eco-biodigester 82 kg/jour (30 t/an)

- Capacité de digestion : 75 KG / jour
- Digestion biologique de tous déchets organiques • 30 t/an soit 85 à 100 kg/jour • Réduction volume de 80 à 90% en 24H • Faible encombrement

Référence **O13-GG30**
Modèle GG30/R
Dim L x P x H (mm) **1960 X 825 X 1250**
Tension / Puissance Elec. **TRI400V+N+T/4 kW**

Prix ht*
49479€

Biodigester hautement performant, spécialement conçu pour traiter de grandes quantités de déchets organiques de manière efficace et durable. Avec une capacité de traitement allant jusqu'à 10 tonnes par an (25 à 30 kg/jour) cet appareil est idéal pour les environnements à forte production de biodéchets, tels que les grandes cuisines et les industries agroalimentaires. Sa conception compacte et ses fonctionnalités avancées garantissent une réduction rapide et hygiénique des déchets, tout en minimisant l'empreinte environnementale.



Eco-biodigester 27 kg/jour (10 t/an)

- Capacité de digestion : 25 KG / jour
- Digestion biologique de tous déchets organiques • 10 t/an soit 25 à 30 kg/jour • Réduction volume de 80 à 90% en 24H • Faible encombrement

Référence **O13-GG10**
Modèle GG10/R
Dim L x P x H (mm) **1160 X 620 X 1005**
Tension / Puissance Elec. **230V+T/2,1 kW**

Prix ht*
28114€



FRANSTAL Silver

La centrale de pulvérisation PROWASH est un système de nettoyage ergonomique, par pulvérisation d'une solution détergente et/ou désinfectante sur les sols et surfaces. Avec son système Venturi, elle assure un mélange optimal et un réglage de dilution de 0,5 à 11 %. Sans électricité ni air comprimé, elle se raccorde directement à l'eau. Son tuyau de 15 m vous offre une grande flexibilité pour atteindre tous vos espaces de travail.

Centrale de désinfection 1 produit

Tuyau alimentaire Ø 12 x 20 mm de 15 mètres
Capot polypropylène

1 Produit

Référence	FRI-HSECEPTI50APAB000000
Modèle	CEPTI50APAB000000/K
Dim L x P x H (mm)	400 X 295 X 445

Prix ht*
286€



FRANSTAL Silver

**PROWASH 1 produit Enrouleur 15 M EVO
Flasques Plastique**

Enrouleur EVO 15 mètres flasques plastique
Capot polypropylène

1 Produit

Référence	FRI-HSECEPTI50APAB000000
Modèle	CEPTI50APAB000000/K
Dim L x P x H (mm)	400 X 295 X 445

Prix ht*
684€

Accessoires centrale de désinfection 1 produit

Support pivotant enrouleurs EVO et EAH 15 mètres

Référence	FRI-HSELB07SUPEP
Modèle	LB07SUPEP/K

Prix ht*
71€



FRANSTAL Silver

La centrale de pulvérisation PROWASH est un système de nettoyage ergonomique, par pulvérisation d'une solution détergente et/ou désinfectante sur les sols et surfaces. Avec son système Venturi, elle assure un mélange optimal et un réglage de dilution de 0,5 à 11 %. Sans électricité ni air comprimé, elle se raccorde directement à l'eau. Son tuyau de 15 m vous offre une grande flexibilité pour atteindre tous vos espaces de travail.

Centrale de désinfection 2 produits

Tuyau alimentaire Ø 12 x 20 mm de 15 mètres
Capot polypropylène

2 Produits

Référence	FRI-HSECEP2150APA000000
Modèle	CEP2150APA000000/K
Dim L x P x H (mm)	400 X 295 X 445

Prix ht*
340€

Pour toute commande de produits lessiviels, veuillez nous consulter



Détartrant circuits eau et vapeur liquide 5 L

LACTANE 4 D

Nettoyant détartrant désinfectant parfumé concentré ECOCERT

Nettoyant, désinfectant, détartrant concentré à base d'acide lactique. Utilisable quotidiennement. Eco détergent certifié par Ecocert Greenlife.

CLEAN SURFACE

Détergent désinfectant prêt à l'emploi

Détergent désinfectant bactéricide, fongicide et virucide. Pour toutes surfaces.

Utilisable en hygiène agroalimentaire/ sanitaire et collectivité. Normes : EN 1040, EN 1276, EN 13697, EN 14476.

LACTANE SPRAY

Détartrant désinfectant parfumé prêt à l'emploi ECOCERT

Désinfecte et détartré en une seule étape pour un entretien courant des sanitaires, laisse une odeur agréable. Eco détergent certifié par Ecocert Greenlife - Conforme EN 1276 - EN 13697.

NETTAL 2 D 2

Détergent désinfectant

Dégraissant désinfectant multi-usage pour le milieu alimentaire.

Normes EN 1276 - EN 1650.

PRO LAVE CHLORE

Détergent désinfectant chloré

Alcalin chloré non moussant pour nettoyage et désinfection en industrie

agro-alimentaire. . Norme EN 1276 - EN 1650 - EN 13697.



Liquide Lave-linge 5 L

Détartrant circuits eau et vapeur liquide 5 L

LACTANE 4 D

Nettoyant détartrant désinfectant parfumé concentré ECOCERT

Nettoyant, désinfectant, détartrant concentré à base d'acide lactique. Utilisable quotidiennement. Eco détergent certifié par Ecocert Greenlife.



Ariane
ASKO

Table de repassage autonome

Plateau universel aspirant/chauffant
Fer électrovaporisant avec semelle téflon
Chaudière inox 5,8 litres
Puissance chaudière 1,7 kW
Réserve externe 20 litres
Remplissage automatique à partir de la réserve
En accessoires : jeannette, bras d'éclairage + néon
LED, suspension fer

Référence	E01-123342
Modèle	388AI/K
Dim L x P x H (mm)	1700 X 550 X 1900
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1,7kW

Prix ht*
3220€



Table de repassage semi professionnelle

Table aspirante/chauffante/soufflante
Hauteur du plateau 88 cm
Modèle repliable

Référence	E01-121887
Modèle	TIPIS/R
Dim L x P x H (mm)	1200 X 540 X 910
Tension / Puissance Elec.	230V+T/0,60kW

Prix ht*
553€

Ariane
ASKO

Générateur de vapeur

Chaudière en inox
Remplissage manuel
Résistance fixée au corps de chauffe (démontable)
Fer à repasser 800W avec thermostat
Interrupteur marche/arrêt pour la chaudière et pour le fer à repasser
Témoin de fin d'eau dans la chaudière
Autonomie de repassage en moyenne 2 h/ jour
Livré avec entonnoir

Référence	E01-121878
Modèle	MINI3/R
Dim L x P x H (mm)	260 X 360 X 280
Tension / Puissance Elec.	230V+T/1,3kW

Prix ht*
294€



Chariot support

Chariot support TROL compatible avec la table à repasser TIPI S pour Mini 3/4

Référence	E01-121885
Modèle	TROL/R

Prix ht*
81€

Ariane
ASKO

Suspension fer

Suspension fer pour table

Référence	E01-124687
Modèle	TXRSUPEF/T

Prix ht*
91€

Bras + Jeannette manche aspirante/ chauffante

Bras + jeannette manche aspirante/chauffante pour tables

Référence	E01-121898
Modèle	TXRSFI/RA5I

Prix ht*
390€

Bras d'éclairage + néon LED

Bras éclairage + Néon led pour tables

Référence	E01-124689
Modèle	TXRLIT4EF/T

Prix ht*
509€



Chariot à fond mobile

Chariot pour charge 40-50 kg avec graduation pour pesée du linge - 336l

Référence	E01-129169
Modèle	6800N026/T
Dim L x P x H (mm)	1080 X 630 X 800

Prix ht*
1229€